

### **HIZLI SALYANGOZ KAPILAR**

Yalıtım, enerji tasarrufu, sızdırmazlık, verimlilik, rüzgara karşı dayanım ve çevresel özellikleri olan kapılardır

Yüksek hız ve yüksek tempolu çalışma gerektiren işletmeler için uygun bir çözümdür. Tahrik sistemi güvenli çalışmayı tesis etmek için enerji tasarrufu sağlayan hassas servo-sistem ile donatılmıştır.

Aluminyum alaşımlı spiral ray sistemi yüksek hızlı açma-kapama işlemi için tasarlanmıştır. Kapının hareketli kısmı ısı köprüsü olmayan poliüretan dolgulu sandviç paneller, yüksek yalıtımlı contalar, menteşeler ve sessiz ve sorunsuz çalışan poliüretan tekerlere sahiptir. **TURBO KAPI PARÇALARI**

### **OTOMASYON**

Servo Motor

PLC Kontrollü, Enkoderli Kontrol Panosu

### **PU Dolgulu Sandviç Panel**

220 mm yükseklik

43 mm kalınlık

50 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk

Tekerler

PU-Çelik

**Bağlantı Contası**

**Alt Conta**

PVC





## HIZLI SALYANGOZ KAPI TEKNİK ÖZELLİKLER

### **SARIM KUTUSU**

Spiral, Eliptik veya 90°

### **Tam Görüş Paneli**

185 mm yükseklik  
Çift cidarlı Pleksiglas

### **Alt Panel**

136 mm yükseklik

### **SPİRAL KAPI TEKNİK ÖZELLİKLER**

**Açılma Şekli:** Radar veya kontrol panosu ile

**Maksimum Ölçü:** W. 9000×8000 mm

**Hız:** 0,8 – 2,0 m/s

**Rüzgar hızına direnç:** 115 km/h

**Motor:** Servo motor

**Çalışma Gerilimi:** 380 V / 220 V

**Servis Ömrü:** >500.000 tur

**Emniyet Sistemi:** Fotosel, Pnömatik