

DİTEC TELESKOPIK FOTOCELLİ KAPI TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu ürün, çalışma hızı 1,6 m/sn'ye (4 kanatlı) ve ağırlığı 260 kg'a (4 kanatlı) kadar çıkan teleskopik kayar kapılara yönelik bir işletme tertibatıdır. Oldukça güvenilirdir (3 milyon döngüye kadar test edilmiştir) ve emniyetli (TÜV onaylı) bir üründür.

Sadece 145 mm yükseklikteki kompakt kapağı sayesinde özel mimari ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Bu otomasyon oldukça ilginç teknik özelliklere sahiptir:

- Kodlayıcı DC tahrik motoru olan tek gövdeli kontrol/tahrik sistemi, otomasyonun bir ekran veya bilgisayar üzerinden uzaktan ayarlanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan mantığa dayalı yeni nesil mikroişlemcili kontrol ve izleme paneli
- Silindir eksenine yüklenen kanat ağırlığı, özellikle bu teleskopik modelde kanat/silindir bileşiminin sağlamlığını artırmakta ve sarsılmayı azaltmaktadır
- İkinci kanatın tahrik sistemi, sarsılmaz bloğun kurulumunu ve ayarlanmasını kolaylaştırır. Silindirler, sarsılma önleyici bir contası olan bir blokla boyunca hareket eder. Bu sayede silindirlerin çalışması sırasında ses meydana gelmez
- 3 tip kapı tamponu mevcuttur: standart, anti panik ve verilmesi halinde iki konumlu emniyet sensörleri kapak için yerleştirilir çelik başlıklar
- Seçeneğe bağlı olarak tedarik edilen ekran duvara monte edilecektir.

