

Çalışma Gerilimi

230 V AC \pm %10 50 Hz

Çekilen Akım

0,6 A

Motor Gerilimi

24 V DC

Motor Gücü

95 W

Açılma Hızı (Ayarlanabilir)

0.9 m/s

Açık Kalma Süresi

3 & 5 saniye (switch ile 2 kademeli)

Kapanma Hızı (Ayarlanabilir)

0.7 m/s

Koruma Düzeyi

IP 20 (Sadece kuru ortamlar için)

Maks. Kanat Ağırlığı

75 kg (1 kanat), 75+75 kg (2 kanat)

Çalışma Sıcaklıkları

-15°C ile 60°C arası

Kit Ölçüleri & Ağırlığı

50 x 30 x 15 cm / 11 kg

Alüminyum Şase Ölçüleri

3.5 / 4.5 / 6.5 metre

Arıza Bildirimi

Anakart üzerinde led ile gösterge

Ayarlanabilir Açık Kalma Süresi

Switch ile 2 kademe

Motor Kilidi

Mevcut

Ayarlanabilir Hız

Mevcut

Kendi Kendini Pozisyonlama

Mevcut

Fotosel

Mevcut

Ekstra Fotosel

Opsiyonel

Boy Fotosel

Opsiyonel

Ekstra Radar

Opsiyonel

Perde Fotoselli Mikrodalga Radar

Opsiyonel

Kumanda ile Açma-Kapama

Opsiyonel

Bluetooth Teknolojisi

Opsiyonel

Eİ Sensörü

Opsiyonel

Dirsek Butonu

CSD 150 Otomatik Kayar Kapı Sistemi
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel

Numaratör & RF Kart Okuyucu

Opsiyonel

ID Kart Geçişi

Opsiyonel

Sürekli Kapalı-Açık

Mevcut

Sadece Giriş-Çıkış

Mevcut

Otomatik Çalışma

Mevcut

Yarım Açılma

Manuel olarak ayarlanabilir

Dil Özellikleri

Türkçe, İngilizce

