

## KAPIKOLİK BOXTWINFOLD HIZLI PVC ÇİFT KATLANIR KAPI ÜRÜN KATALOĞU



### **BOXTWINFOLD**

Çift katlı kapılar genellikle rüzgar yükünün daha fazla olduğu mekanlarda tercih edilir.

Boxtwinfold çift katlı kapılar multiple üst grup sistemiyle tamamen civata somunlu olarak imal edilmektedir.

Kılavuz sistem ara plakalar ile desteklenmiş galvaniz saç içine yine civata somun ile bağlanmış, 40x80 mm galvaniz profil ile bağlanılmaktadır. Branda kısmı 50x125 özel tasarım alüminyum rüzgar barlarının birbirine modüler perde sistemi ile birleştirilmektedir.

Alüminyum barların uç kısımlarına aynı formda yapılmış plastik kızaklar monte edilmektedir. Talep doğrultusunda şeffaf cam ile gözetleme özelliği sağlanabilmektedir.



**BOXTWINFOLD TEKNİK ÇİZİM**



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Dış kapı	BOXTWINFOLD	Acil açma
 <b>Kapı Ölçüsü</b> Genişlik maks. Yükseklik maks.	7500 mm 7500 mm	 <b>Acil açma</b> Manuel kullanım kolu Opsiyonu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu
 <b>Hız</b> Standart sabit hız	0,40 m/s	 <b>Metal aksam</b> Tüm metal aksam 1311 kalite galvaniz çelikdir. Sistem komple civata somun bağlantılıdır. Kaynak kullanılmaz.
 <b>Rüzgar yüküne karşı direnç</b> Alüminyum borular ile	100 km/h	 <b>Otomasyon</b> Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Tempontü - Italy Şalt malzemeler (ABB) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepper fuchs emniyet fotoseli Rovioly limit sistemi
 <b>Branda</b> Mehlar, Stolone, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m <sup>2</sup> 1 mm 2 mm	<b>0,75 - 2,2 KW</b> <b>80 TIP</b>

**Renk Seçenekleri**

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü