



Enerji : 110/220 V – 60/50 Hz. AC (% ± 10), 24 V DC. Beklemede ~11+11 W. Max. ~65+65W.

Kanatlar : Ø33,7x1,5 mm paslanmaz çelik kol arası akrilik kanat.

Ölçüler : 450x1000x600 + Kanat boyu (2 x 450-900mm)



KAPIKOLİK 605 D TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık : ~62 kg

Gövde Özelliği : Dış ortam su korumalı gövde, 304 paslanmaz çelik (SS) veya DKP sac üzerine elektrostatik boyalıdır.

Çalışma Isısı, nem oranı, IP Sınıfı, Ortalama arızasız geçiş sayısı : (-20°C) – (+68°C) (Ops:- 50°C ısı pozitifleme ile), RH 95% ($\pm 2\%$) yoğuşmasız), IP 54 (Ops. IP 56), 1M geçiş.

Sistem Özellikleri : Motor tahrikli bir sistemdir ve her iki yöne de çalışır. Geçiş sinyali aldıktan sonra kilidi açılır kanat 90 ° hareket eder ve bekler. Zaman sonu veya kumanda ile geri gelip tekrar kilitlenir. Geçiş esnasında herhangi bir dirençle karşılaşırsa durur ve hafif geri gidip ileri devam eder. Bunu iki kez tekrarlar ve direnç devam ediyorsa alarm moduna girer. Acil durumlarda kollar serbest geçiş verir.

Kontrol Sistemi : Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü geçiş kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS232,RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

İndikatörler : Yan durum ve üst geçiş indikatörleri standart olarak bulunur.

**Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.*