

Yüklemenin yapıldığı alan ile nakliye aracı arasında korunak oluşturarak yükleme boşaltma işlemleri sırasında mal ve personelin toz, yağış, sıcaklık vb etkenlerden zarar görmesini engeller.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

- ❖ Kullanılacak malzeme yükleme sırasında esneklik sağlamak ve zarar görmesini engellemek için katlanabilen şekilde üretilmelidir.
- ❖ Brandalarda yağmurun birikmesini engelleyen özel yağmur oluğu bulunmalıdır.
- ❖ Brandaların rengi standart olarak siyah olmakla beraber istenildiği takdirde farklı renklerde üretilebilir.
- ❖ Ön yüzeyde hijyenik, polyester, pvc perde bulunmalıdır.
- ❖ PVC branda, 3mm kalınlıkta, 900gr/m² , 1100 DTEX, DIN 53352 standardında, yırtılma dayanımı 2188 N, kırılma mukavemeti 2300 N/ 5cm (DIN 53356) olmalıdır.
- ❖ PVC branda tutuşabilirliği DIN75200 standardına uygun olmalıdır.
- ❖ PVC brandalar tüm hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklı, anti-statik, leke tutmaz olmalıdır.
- ❖ Yan yüzeyde bulunan pvc perdeler 70 cm, üstte bulunan pvc perde 100 cm olmalıdır.
- ❖ 3400x3450x620mm standart ölçüleri olup 4200x4500x1000 ölçülerine kadar değişen ölçülere göre yükleme körüğü imalatı yapılmaktadır.
- ❖ Net iç genişlik 2100mm olacaktır. Körüğün dış yüzeyinde özel alüminyum, iç konstrüksiyonunda çelik profiller kullanılır.
- ❖ Köşe birleştirmelerde özel zıvanalar kullanılmış olmalıdır.
- ❖ Kullanılan tüm metal aksam paslanmaya karşı galvaniz kaplanmış olmalıdır.
- ❖ Gece kullanımlarında araçların yanaşabilmesi için ön yüzeyinde beyaz fosforlu bantlar bulunacaktır.