



Enerji : 110/220 V – 60/50 Hz. AC (% ± 10), 24 V DC. beklemede ~11W. Max. ~60W.

Ölçüler : 380 x 300 (+ kol boyu 470) x 955 mm

Kollar : Teker teker sökülüp takılabilir Ø40x2 mm ebadında 304 kalite (ops. 316 kalite) paslanmaz çelik. (Ops: sert alüminyum mat eloksal)

Gövde Özelliği : Dış ortam su korumalı gövde, 304 paslanmaz çelik (ops. 316 kalite), düz ve açılı kapaklı versiyonlar.

Ağırlık : ~25 kg

Çalışma Isısı, nem oranı, IP Sınıfı, Ortalama arızasız geçiş sayısı : (-20°C) – (+68°C) (Ops:- 50°C ısı pozitifleme ile) , RH 95% (±2%) yoğuşmasız) , IP 54 (Ops. IP 56), 1M geçiş.

İndikatörler : Yönlendirme indikatörleri standarttır.

Kontrol Sistemi : Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü access kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Geçiş Hızı : Mekanik Geçiş Kapasitesi-Standart Turnikeler için: Max.97 geçiş/dakika, Nominal 41 kişi/dakika İlk Hareket 0,3 saniyeden az

Standart Özellikler : Giriş ve Çıkış yönlerinde akrilik kapak altında kart okuyucular için hazır montaj yerleri (Siparişte talep edilmek kaydıyla).



KAPIKOLİK TP 101 TEKNİK ÖZELLİKLER

Opsiyon ve Aksesuarlar :Otomatik Düşen Kol, Uzaktan Kumanda Alıcı-Verici, Manuel Kumanda, Sayaç (Resetli- Resetsiz),Kart Okuyucu Ayakları, Fotosel Alarm Sensörü, Isı Pozitifleyici, Alt Pleyt, Özel Üst Kapaklar, Separatörler, RS232 / RS485 / LAN arayüz Modülü.

**Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.*